



#### Technische Daten - Prüfwerte Fenster technical data - test values windows

Wärmedurchgangskoeffizient <i>heat transfer coefficient</i>	<b>bis <math>U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math></b>
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	<b>bis Klasse C5 / B5</b>
Schlagregendichtheit - Ungeschützt (A) <i>tightness against driving rain - unprotected (A)</i>	<b>bis 9A</b>
Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	<b>bis Klasse 4</b>
Schallschutz <i>sound insulation</i>	<b>bis 47 dB</b>
Einbruchhemmung <i>burglar-resistant</i>	<b>bis RC 2</b>

#### System Highlights

- Anschlagdichtungssystem mit 70 mm Bautiefe, in modernem Design.
- Verschweißbare PCE-Dichtung in lichtgrau oder schwarz.
- Hohe Thermostabilität durch intelligente Kammerkonstruktion.
- Schnelle und effektive Be- und Entlüftung - wahlweise nach vorn oder verdeckt nach unten.
- Einfache und fachgerechte Montage durch umfangreiches Zusatz- und Nebenprofilprogramm.
- Einsatz von Gläsern oder Füllungen von 16 - 44 mm möglich.
- Stütznocken und Aufdickungen in den Schraubkanälen gewährleisten eine einfache und sichere Montage.
- Erhöhte Wärmedämmung durch zusätzliche Flügelfalzdichtung.
- Schmale Ansichtsbreite bei hoher Wärmedämmung.

#### system highlights

- Double seal system with 70 mm installation depth, in a modern design.
- Weldable PCE-gasket in light grey or black.
- Intelligent chamber design for high thermal stability.
- Fast and effective ventilation either to the front or invisibly downwards.
- Wide range of extensions and ancillary profiles for simple and professional installations.
- 16 - 44 mm panes and panelling also possible.
- Simple and reliable installation safeguarded by support lobes and additional thicknesses in the screw channels.
- Additional sash rebate gasket for enhanced thermal insulation.
- Slender sight line with high thermal insulation.